MODE D'EMPLOI RÉF. CHAL01

Veuillez lire attentivement les instructions ci-après avant la première utilisation et conservez ces instructions.

RESPECTEZ BIEN LES ÉTAPES SUIVANTES DANS L'ORDRE SOUS PEINE DE DISFONCTION.

LES ÉTAPES SUIVANTES SONT À RESPECTER DNS L'ORDRE, EN PARTICULIER, NE PAS ENCLANCHER LE BLOCAGE DE LA FLAMME (ÉTAPE 3) ALORS QUE LE BOUTON D'ALLUMAGE N'EST PAS ENCLANCHÉ À FOND (ÉTAPE 2) SINON RISQUE DE COINCEMENT ET/OU DE CASSE INTERNE.

UTILISATION :

GAZ BUTANE EXCLUSIVEMENT, SOUS PEINE DE BOUCHER LA BUSE !
(Utilisez des cartouches pour briquet 100 ml ou pour réchauds 400 ml)

1. Mettre le commutateur rouge et rond à l'arrière de l'appareil sur la position « ON » afin d'ouvrir le gaz
2. Appuyer sur le même bouton que pour allumer la flamme
3. Bloquer la flamme avec le petit bouton rouge situé sur le côté sur position « ON »
4. Régler la puissance de la flamme à votre gré avec le bouton noir « GAS » +- situé sur la droite de l'appareil
5. Pour éteindre, placer d'abord le petit bouton rouge situé sur la gauche sur « OFF »
   Tourner ensuite le bouton rond de couleur rouge sur « Lock »

RECHARGE :

1. Eteindre l'appareil et s'assurer qu'il n'y à plus de flamme
2. Recharger l'appareil lorsque celui-ci est bien refroidi
3. Mettre le chalumeau en position verticale et introduire la cartouche de gaz dans la valve de remplissage
4. La recharge est terminée quand du gaz liquide s'échappe de la valve
5. N'utiliser que du gaz butane (Utilisez des cartouches pour briquet 100 ml ou pour réchauds 400 ml) sous peine de colmatage des injecteurs
6. Attendre au minimum 2 minutes avant de réutiliser le chalumeau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

D: 110 X 70 X 150 mm/ 0,145 kg contenance 22ml- 12g/ autonomie 60 mn
La température atteinte est de +-1300°C. Une charge complète permet d'utiliser le chalumeau en continu pendant 1 heure

CONSEIL POUR LA SÉCURITÉ

- Ne pas laisser le chalumeau à portée des enfants
- Ne pas utiliser le chalumeau en présence d'enfants
- Ne pas diriger le chalumeau en direction de personnes, ni de vêtements ni de matériaux inflammables.
- Le chalumeau contient du gaz sous pression, ne pas l'exposer à des températures supérieures à 40°C ni au soleil (dans une voiture par exemple).
- Ne jamais démonter l'appareil, ni le percer ni le jeter au feu.
- Au moment de charger l'appareil, éviter toute flamme ou étincelle.
- Ne recharger le chalumeau que dans un endroit aéré.
- Avant la recharge, ne pas essayer de refroidir le chalumeau avec de l'eau.
- Ne pas utiliser le chalumeau dans une pièce contenant des produits inflammables.
- L'embout du chalumeau est brûlant au moment de l'utilisation, éviter tout contact.
- Après chaque usage, s'assurer que la flamme soit bien éteinte et que la buse du chalumeau ne soit pas obstruée (exemple : par des projections de sucre caramélisé).

RECETTE DE CRÈME BRÛLÉE

- ✓ 0.25L DE LAIT
- ✓ 0.25 L DE CRÊME LIQUIDE
- ✓ 60 G DE SUCRE BLANC EN POUDRE
- ✓ 2 GOUSSES DE VANILLE COUPÉES EN DEUX DANS LA LONGUEUR
- ✓ 6 JAUNES D'ŒUF
- ✓ 5 CUIL.A SOUPE DE SUCRE BRUN TRES FIN

Verser dans une casserole le lait, la crème, le sucre blanc et la vanille et faire bouillir.
Battre les jaunes d'oeuf, retirer les gousses de vanille et verser doucement le lait sur les jaunes d'oeuf pour les incorporer lentement. Remplir 4 à 6 ramequins avec le mélange et faire cuire pendant 3/4 H au bain-marie dans un four préchauffé à 150°. Laisser ensuite refroidir. Saupoudrer la surface de la crème avec le sucre brun et caraméliser avec le chalumeau.

07/2012

MODE D'EMPLOI - CHALUMEAU REF. CHAL02

Veuillez lire attentivement les instructions ci-après avant l'utilisation de l'appareil, et conserver ces instructions.

UTILISATION :

GAZ BUTANE EXCLUSIVEMENT, SOUS PEINE DE BOUCHER LA BUSE !
(Utilisez des cartouches pour briquet 100 ml ou pour réchauds 400 ml)

1. Déclenchez le taquet de blocage de la gâchette situé sous le bouton de réglage d'arrivée de gaz.
2. Tourner le bouton de réglage d'arrivée de gaz dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
3. Appuyer sur la gâchette
4. Pour une utilisation prolongée, verrouiller la gâchette à l'aide du bouton rouge placé sur le côté. Pour éteindre le chalumeau, appuyer brièvement sur la gâchette d'allumage.
5. Le bouton de réglage d'arrivée du gaz permet de régler la puissance de la flamme selon l'usage du chalumeau : flambage, caramélisation, démoulage, etc...
6. Pour éteindre, lâcher la gâchette d'allumage. Tourner ensuite le bouton de réglage d'arrivée de gaz dans le sens des aiguilles d'une montre et enclencher le taquet de blocage.
7. Reposer l'appareil sur son socle pour une bonne stabilité. L'appareil peut être utilisé avec ou sans son socle.

RECHARGE :

1. Éteindre l'appareil et s'assurer qu'il n'y a plus de flamme
2. Recharger l'appareil lorsque celui-ci est bien refroidi
3. Mettre le chalumeau en position verticale à l'envers, enlever le socle et introduire la cartouche de gaz dans la valve de remplissage
4. La recharge est terminée quand du gaz liquide s'échappe de la valve
5. N'utiliser que du gaz butane pour le remplissage.
6. Attendre au minimum 2 minutes avant de réutiliser le chalumeau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

D: 155 X 75 X 200 mm/ 0,410 kg contenance 42ml- 23g/ autonomie 60 mn
La température atteinte est de +-1300°C. Une charge complète permet d'utiliser le chalumeau en continu pendant 1 heure

CONSEIL POUR LA SÉCURITÉ

- Ne pas laisser le chalumeau à portée des enfants
- Ne pas utiliser le chalumeau en présence d'enfants
- Ne pas diriger le chalumeau en direction de personnes, ni de vêtements ni de matériaux inflammables.
- Le chalumeau contient du gaz sous pression, ne pas l'exposer à des températures supérieures à 40°C ni au soleil (dans une voiture par exemple).
- Ne jamais démonter l'appareil, ni le percer ni le jeter au feu.
- Au moment de charger l'appareil, éviter toute flamme ou étincelle.
- Ne recharger le chalumeau que dans un endroit aéré.
- Avant la recharge, ne pas essayer de refroidir le chalumeau avec de l'eau.
- Ne pas utiliser le chalumeau dans une pièce contenant des produits inflammables.
- L'embout du chalumeau est brûlant au moment de l'utilisation, éviter tout contact.
- Après chaque usage, s'assurer que la flamme soit bien éteinte et que la buse du chalumeau ne soit pas obstruée (exemple : par des projections de sucre caramélisé).

RECETTE DE CRÈME BRÛLÉE

- ✓ 0.25L DE LAIT
- ✓ 0.25 L DE CRÊME LIQUIDE
- ✓ 60 G DE SUCRE BLANC EN POUDRE
- ✓ 2 GOUSSES DE VANILLE COUPÉES EN DEUX DANS LA LONGUEUR
- ✓ 6 JAUNES D'ŒUF
- ✓ 5 CUIL.A SOUPE DE SUCRE BRUN TRES FIN

Verser dans une casserole le lait, la crème, le sucre blanc et la vanille et faire bouillir.
Battre les jaunes d'oeuf, retirer les gousses de vanille et verser doucement le lait sur les jaunes d'oeuf pour les incorporer lentement. Remplir 4 à 6 ramequins avec le mélange et faire cuire pendant 3/4 H au bain-marie dans un four préchauffé à 150°. Laisser ensuite refroidir. Saupoudrer la surface de la crème avec le sucre brun et caraméliser avec le chalumeau.

07/2012

MODE D'EMPLOI CHALUMEAU RÉF.CHAL03

INSTRUCTIONS
Veuillez lire attentivement les instructions avant remplissage et utilisation de Micro Torch.
Gardez ces instructions pour toute référence future.

1- <u>ALLUMAGE ET EXTINCTION</u>

1-1 Pousser le bouton de verrouillage vers le bas pour déverrouiller
1-2 Tourner le bouton de débit de gaz dans le sens anti-horaire
1-3 Appuyer sur la gâchette pour allumer la torche
1-4 Pour éteindre la flamme, tourner le bouton de débit de gaz dans le sens horaire, à fond
1-5 Toujours verrouiller le bouton de verrouillage après usage

2- <u>REGLAGE DE LA FLAMME</u>

2-1 Tourner le bouton de débit de gaz dans le sens anti-horaire pour augmenter la longueur de la flamme ; dans le sens horaire pour diminuer la longueur de la flamme.
2-2 Pour modifier l'intensité de la flamme, pousser la bague de réglage d'air pour couvrir le trou de prise d'air.

<u>3- REMPLISSAGE DU RESERVOIR DE GAZ</u>

<u>GAS BUTANE EXCLUSIVEMENT, SOUS PEINE DE BOUCHER LA BUSE !</u>

3-1 Eteindre le Micro Torch et s'assurer que la flamme est complètement éteinte.
3-2 Verrouiller le Micro Torch à l'aide du bouton de verrouillage.
3-3 Attendre au moins 5 minutes afin que Micro Torch soit complètement refroidi.
3-4 Remplir le réservoir dans un endroit bien aéré et loin de toute personne, de toute flamme ou de tout fumeur.
3-5 Remplir avec du gaz butane uniquement.
3-6 Tenir le Micro Torch à l'envers ; insérer l'orifice de la cartouche de gaz dans la valve de remplissage du Micro Torch.
3-7 Remplir doucement et arrêter le remplissage lorsque le gaz liquide déborde.
3-8 Attendre au moins 5 minutes avant d'allumer le Micro Torch afin que le gaz soit stabilisé et que le gaz liquide évacué soit vaporisé.

UN SUREMPLISSAGE PROVOQUE DES CRACHEMENTS DE LA FLAMME

ATTENTION

- **TENIR HORS DE PORTEE DES ENFANTS**
- **LE CONTENU SOUS-PRESSION EST HAUTEMENT INFLAMMABLE**
- Ne jamais stocker à des températures supérieures à 50°C.
- Ne jamais stocker de façon prolongée au soleil.
- Ne jamais utiliser dans des espaces exigus contenant des vapeurs combustibles, des liquides inflammables ou des matériaux explosifs, ni des étincelles ou des flammes vives : maintenir une bonne aération.
- Ne pas piquer le réservoir de gaz ni l'incinérer.
- Ne pas renverser le Micro Torch pendant l'utilisation.
- Porter des protections oculaires.
- **SUIVRE LES INSTRUCTIONS DE REMPLISSAGE ANFIN D'ÉVITER TOUT ACCIDENT**
- Ne pas allumer le Micro Torch devant un visage, des vêtements ou autre matériau combustible. Ne quelqu'un avec la flamme.pas viser
- La buse du Micro Torch devient extrêmement chaude pendant et après l'utilisation. Veuillez vous protéger de tout risque de brûlure.
- L'assemblage et le réglage d'usine ne doivent pas être modifiés. Il peut être dangereux de vouloir modifier le réglage ou la construction du Micro Torch, de démonter des pièces ou d'utiliser des éléments différents de ceux d'origine.
- Utiliser seulement des pièces de rechange d'origine.
- Ne pas jeter le Micro Torch sous peine de dommages ou de casse.
- Ne pas tenter de réparer ou d'utiliser un Micro Torch présentant des dommages
- En cas de fuite de gaz placer le Micro Torch dans un espace ouvert avec une bonne aération, loin de toute vapeur inflammable, de tout liquide inflammable ou matériau explosif ni près d'une étincelle ou d'une flamme. Attendre que le gaz soit complètement évacué et retourner le Micro Torch au distributeur.
- Veuillez noter que la flamme est à peine visible sous certaines conditions de luminosité.
- S'assurer que la flamme est bien éteinte après chaque utilisation.
- Verrouiller le Micro Torch après avoir fermé l'arrivée du gaz, ceci après chaque utilisation.
- Permettre au Micro Torch de se refroidir avant de le ranger.

Tourner le bouton de réglage d'arrivée d'air afin d'aligner les deux trous sur le sommet du Micro Torch, ceci afin de fournir de l'air à la chambre interne. Vérifier cette position à chaque utilisation du Micro Torch. Tourner le bouton d'allumage dans le sens horaire afin de dévérouiller le bouton de verrouillage. Pour allumer la torche, appuyer sur la gâchette jusqu'à entendre un clic. Si la torche ne s'allume pas la première fois, appuyer sur la gâchette immédiatement . Relâcher la gâchette éteindra la torche.

03/2010